平成27年度　完成用部品新規指定製品

LAPOC

ＬＡＰＯＣシリコーンライナー下腿用

※写真はM1510です

M1510

SoftSkin S40 シリコーンライナー下腿用（ピン）

発注番号	断端末から4ｃｍ近位の周径(ｃｍ)
M1510-18	18
M1510-20	20
M1510-21	21
M1510-22	22
M1510-23.5	23.5
M1510-25	25
M1510-26.5	26.5
M1510-28	28
M1510-30	30
M1510-32	32
M1510-34	34

完成用部品区分：
骨格構造　義足用部品 ＞ その他　ライナー ＞
Ｂピンアタッチメントあり ＞ Ｂピンアタッチメントあり

M1515

SoftSkin S40 シリコーンライナー下腿用（クッション）

発注番号	断端末から4ｃｍ近位の周径(ｃｍ)
M1515-18	18
M1515-20	20
M1515-21	21
M1515-22	22
M1515-23.5	23.5
M1515-25	25
M1515-26.5	26.5
M1515-28	28
M1515-30	30
M1515-32	32
M1515-34	34

完成用部品区分：
骨格構造　義足用部品 ＞ その他　ライナー ＞
Ａピンアタッチメントなし ＞
Ａピンアタッチメントなし　クッションライナー

サイズ選択方法

断端末から4cm近位の周径を採寸してください
採寸値と同じ寸法が無い場合は、1サイズ小さいものを選択してください

セット内容（M1510・M1515）

・ライナー　1本
・ライナースタンド　1個
・取扱説明書（義肢装具士様用）　1冊
・取扱説明書（ご利用者様用）　1冊

※写真はM1510です

特長

伸びによる断端の伸長（エロンゲーション）の抑制

装着者の不快感を引き起こすライナーの伸びによるピストン運動を抑制するため、外装布に特殊な繊維と縫製技術を用いています。
この繊維構造によりマトリックスを加えることなく、不快なピストン運動を効果的に抑制するとともに、横方向への快適な伸縮性を発揮します。

高品質で品質の安定したシリコーンの採用

品質の安定した医療用シリコーンを採用し、肌との親和性を高め、肌トラブルの発生を抑制します。
また高いクッション性があり断端を衝撃から保護し、圧痛の発生を抑制します。

外装布の摩耗、剥離への高い耐久性

特殊繊維とシリコーンを強力に接着することにより、高い耐久性を発揮します。カットした上縁やソケット内加圧部での摩擦による外装布の剥離を抑制します。

関連部品

キャッチピンシステム
Ps-LOCK

M0290、M0291、M0292の組み合わせにより、システム全体の組付け高さが約38.5mmと省スペースで組上げることが可能です。

M1620
SAKAGEストラップタイプ

起毛の毛並みを利用して懸垂補助、回旋防止に効果を発揮します。
（4本入り）

色／ブラック・ベージュ

M1601
i－Sleeve STD

軽い・直せる

内側表面には、抗菌防臭加工が施してあります。
洗濯もできるので、毎日清潔に仕様できます。

色／ブラック・ネイビー
アイボリー

M1602
i－Sleeve μ

薄い・軽い・直せる

・内面素材に透湿性のある特殊ウレタンフィルムを採用することでM1601より薄くできました。
・吸着に必要な気密性を確保しつつ、湿気・ムレをおさえて、快適な装着感を維持します。
・スリーブの破損が最も多く発生しやすい膝周辺部に「膝当て」を配置し、柔軟性のある素材を採用することで耐久性を高めました。

M1600
スリップシース

下腿ソケットとスリーブの間に装着することで、トリミングラインとスリーブ内面との間で起こる、部分的な摩耗や過度の伸長を軽減しスリーブの耐久性を向上します。

株式会社 今仙技術研究所

〒509-0109　岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号
TEL：058-379-2713　FAX：058-379-2712
www.imasengiken.co.jp

ISO9001:2008　認証取得
ISO14001:2004　認証取得

お問い合わせ先

●本カタログの内容は2015年4月現在のものです。
●予告なく製品の仕様が変更になることがございます。
●カタログの写真と実際の製品では、色などに違いがある場合ございますので、あらかじめご了承ください。